

Dunlop *Ultima*

Промышленное резиновое покрытие

Мировой стандарт качества и долговечности

Промышленное резиновое покрытие *Ultima* компании Dunlop обладает исключительной долговечностью и имеет широкое применение, включая:

- Уплотнения
- Защита от износа и коррозии
- Защитные борты
- Футеровка барабанов



Главные преимущества *Ultima*:

- Производство только в Голландии
- Исключительная износостойкость
- Безопасность в обращении – полное соответствие требованиям REACH
- Абсолютная озоностойкость (EN/ISO 1431)
- Превосходная адгезия
- Минимум обслуживания / простая чистка
- Быстрая и простая закупка через он-лайн магазин *Ultima*

Разработанное в Голландии Отделом исследований и развития компании Dunlop в строгом соответствии с международными стандартами DIN 7715, покрытие *Ultima* твердостью по Шору А 60° или 40° может поставляться несколькими толщинами, ширинами и размерами рулонов, а также с адгезионным слоем (AL) или без него.

Клеевая система

Ultima компании Dunlop может приклеиваться к большинству поверхностей при помощи имеющихся на рынке высококачественных клеевых систем для холодной склейки. Если используется *Ultima* с адгезионным слоем (AL), то трудоемкая предварительная шлифовка не требуется. Адгезионный слой защищен пластиковой пленкой, что позволяет быстро провести работы. Сочетание высокой адгезии и высокой прочности в адгезионном слое обеспечивает максимальную адгезионную прочность и повышенную надежность.

Футеровка барабанов

Изготовленная из высокоабразивной резины премиального класса, футеровка барабанов *Ultima* компании Dunlop обеспечивает особую долговечность и экономичность. Тисненый ромбовидный профиль способствует удалению влаги, уменьшает налипание материала и проскальзывание ленты по барабану. Футеровка также является индикатором износа, поэтому ремонтные работы можно планировать до повреждения стальной поверхности барабана.

Ultima Dunlop имеет адгезионный слой на основе неопрена, позволяющий легко и прочно – при использовании соответствующей клеевой системы – приклеить ее к поверхности стального барабана. *Ultima* подходит для всех приводных и не приводных барабанов и может приклеиваться цельным листом только с одним стыком.



Техническая информация

	<i>Ultima 40</i>	<i>Ultima 60</i>	<i>Ultima 60 PL</i>	
Плотность (г/см ³)	0.98 ± 0.03	1.13 ± 0.03	1.17 ± 0.03	DIN 53479
Твердость (° по Шору А)	40 ± 5	60 ± 5	62 ± 5	DIN 53505
Истирание (мм ³)	130	120	130	DIN 53516
Прочность (МПа)	18	15	14	DIN 53504
Удлинение (%)	700	420	350	DIN 53504
Озоностойкость >%	100%	100%	100%	ISO 1431
Цвет	Красный	Черный	Черный	-

Ultima – складские позиции

Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	Номер материала без адгезионного слоя	Номер материала с адгезионным слоем AL
<i>Ultima 40</i>				
6	2000	10	9540U06	нет
8	2000	10	9540U08	нет
10	2000	10	9540U10	9540UA10
<i>Ultima 60</i>				
6	2000	10	9560U06	нет
8	2000	10	9560U08	нет
10	2000	10	9560U10	9560UA10
12	2000	10	9560U12	9560UA12
<i>Ultima 60 для футеровки барабанов (PL)</i>				
8	1500	10	нет	9560PL08
10	1500	10	нет	9560PL10

Нестандартные заказы

Dunlop производит всю свою продукцию на заводе в Голландии из собственной резины. Такая самообеспеченность позволяет нам полностью контролировать качество, а также дает возможность учитывать особые пожелания заказчиков, включая производство *Ultima* толщинами от 3 мм до 40 мм рулонами до 100 метров, в зависимости от толщины.

Техническая поддержка

Покупая продукцию компании Dunlop, вы не просто приобретаете товар высочайшего качества. Вы получаете непревзойденный по уровню сервис, т.к. в нашей команде работают самые опытные в данной области и высококвалифицированные технические специалисты, которые посещают клиентов, консультируя их по техническим вопросам и оказывая практическую поддержку.



Узнайте наши цены и разместите заказ здесь:

www.dunlopcbdirect.com

Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями и с максимальной точностью отражают последние технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре.

DUNLOP CONVEYOR BELTING (HEAD OFFICE) • Oliemolenstraat 2 • PO Box 14 • 9200 AA Drachten • The Netherlands •
 Tel.: +31 (0) 512 585 555 • Fax: +31 (0) 512 524 599
POLAND • Tel.: +48 (0) 32 218 5070 • **FRANCE** • Tel.: +33 (0) 130555419 • **SPAIN** • Tel.: +34 (0) 93 770 45 97 •
RUSSIA • Tel.: +7 495 780 88 64 • **GERMANY** • Tel.: +49 (0) 1729 72 93 02 • **ITALY** • Tel.: +39 (0) 363 906266 •
UNITED ARAB EMIRATES Tel.: +971 (0) 4 880 6337 • **WEST AFRICA** Tel.: +233 (0) 302 797531 •
MOROCCO Tel.: +212 (0) 522 34 65 80/85